

Zerust® Axxanol™ Sprej-G

Za vrhunsku zaštitu od korozije u masti koja se raspršuje, koristite Zerust Axxanol Sprej-G. Štiti u ekstremnim uvjetima, poput skladištenja na otvorenom i prekooceanskim transportima.

Axxanol Sprej-G u obliku zaštitne masti u praktičnom obliku spreja. Nadmašuje mnoge druge premaze za sprječavanje korozije, dok se lakše nanosi i uklanja, štedi vrijeme i troškove povezane s kontrolom korozije. Proizvod ima konzistenciju uljne masti i pruža naprednu zaštitu od korozije za dijelove i opremu do 1 godine na otvorenom i 2 godine u zatvorenom prostoru.

Axxanol Sprej-G može se koristiti kao podmazivač dok pruža izuzetnu zaštitu od korozije. Proizvod je otporan na vodu i kompatibilan je s ambalažom i većinom gumenih i plastičnih materijala. Testirajte na maloj površini prije upotrebe.

Primjer primjene

Veliki stroj premazan je Axxanol Sprej-G prije prekomorskog transporta. Otpremljen je na palubi u ekstremnim uvjetima na otvorenom. Strij je do krajnjeg kupca stigao nekorodirajući.



Prednosti

Multimetalni premaz za zaštitu od korozije koji se može prskati

Štiti u ekstremnim vanjskim uvjetima

Sigurno za boju, plastiku

Neopasno* odlaganje

Može se ukloniti alkalnim sredstvom za čišćenje

Područje primjene

Skladištenje

Transport

U procesu rada

Može se koristiti sa Zerust VCI pakiranjem

* Neopasno zbrinjavanje: Proizvod u neotvorenom originalnom spremniku prije uporabe je neopasan otpad u Sjedinjenim Državama prema 40 CFR 261 (nema komponenti navedenih na popisima F, K, P ili U; nije zapaljiv, nije korozivan, nije reaktivan i nije otrovno).



Proizvod dolazi i kao aerosola i koristiti se za podmazivanje.

Tehnički podaci

Info o proizvodu	Mazivo u spreju na bazi otapala za sprječavanje korozije.	
Primjena	Nanesite raspršivačem pod tlakom	
	Temperatura primjene	10 to 32°C
	Pokrivenost	20 m ²
	Debljina filma	25 μm
	Otklanjanje	Alkalni odmašćivač
	VOC	< 45%
	Plamište	≥ 142° F (61° C)
	Viskozitet kod 40°C	> 1123 mm ² po sek.
Zaštita	U zatvorenom	Do 2 godine
	Na otvorenom	Do 1 godine
	Slana komora ASTM B-117	1500 sati
	Pakiranje hermetički zatvoreno	do 5 godina
	Zaštita metala	Multimetalna zaštita
Upute za skladište	Temperatura	10 to 32°C
	Rok upotrebe	Do 2 godine

Dostupnost

Zerust® Axxanol™ Sprej-G prodaje se u limeci kao aerosol, te u kantama, bačvama i u IBC konejnerima.

Kataloški broj	Pakiranje
350-M-00023AC	360 ml
350-M-00023PL	19 l
350-M-00023DR	208 l

Kontaktirajte Zerust stručnjaka za koroziju

Posavjetujte se s predstavnikom Zerusta za implementaciju optimalnog, isplativog sustava za sprječavanje korozije u vašem proizvodnom pogonu i opskrbnom lancu.

Sigurnost

- Proizvod u neotvorenom originalnom spremniku prije uporabe ne ispunjava kriterije za opasni otpad prema 40 CFR 261 (nema komponenti navedenih na popisima F, K, P ili U; nije zapaljiv, nije korozivan, nije reaktivan i nije otrovan).

Informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti: Jamčimo da su naši proizvodi u skladu s dokumentiranim specifikacijama kvalitete. Podaci o proizvodu podložni su promjenama bez prethodne najave. Ne dajemo nikakva jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana u pogledu učinaka korištenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu ili ozljedu). Za sve informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti posjetite www.zerust.com/warranty.

©2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Sva prava pridržana. NTIC je vlasnik sljedećih zaštitnih znakova: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People® i boja "žuta". ABRIGO®, UNICO® i VALENO® registrirani su zaštitni znaci EXCOR GmbH, Joint Venture partnera NTIC-a.

Kontakt u HR

K_z Zagreb d.o.o.

KOROZIJA - ZAGREB d.o.o

Sustavi kontrole korozije, Apsorpcija razlivenih tekućina

Korozija-Zagreb d.o.o.
Julija Knifera 5
10000, Zagreb

Tel. +385 1 777 43 32
Mob. +385 91 7818 575
prodaja@korozija.hr, info@korozija.hr
www.korozija.hr