

Axxanol[™] 718-ESS

Tehnički list proizvoda

ZERUST[®]/EXCOR[®] Axxanol[™] 718-ESS je sprej za sprečavanje korozije električnih kontakta koji ostavlja tanak, mekani film koji istiskuje vodu, ne stvara mrlje, ne stvrdnjava, pružajući zaštitu od izazovnih okruženja u kojima su prisutne pare kiselih plinova i vlaga. Koristite Axxanol[™] 718-ESS za sigurnu zaštitu elektroničkih komponenti, ormara, razvodnih kutija i više. Osim elektroničkih aplikacija, može se koristiti na bilo kojoj metalnoj površini, kao što su šarke, strojevi i klizni dijelovi, kako bi se osigurala zaštita od korozije i podmazivanje.

Jednostavan za korištenje, prikladan za upotrebu u održavanju, namijenjen za unutarnju i kratkotrajnu vanjsku zaštitu i podmazivanje. Jednostavno isključite elektroniku u radu i nanesite spremnom bočicom ili aerosolnom dozom. Tijekom sušenja, otapalo potpuno ispari, ostavljajući za sobom siguran, tanak, mekani film koji istiskuje vodu, ne ostavlja mrlje, ne stvrdnjava se i koji ne mijenja vodljivost elektroničkih komponenti. Axxanol[™] 718-ESS ne sadrži CFC ili 1,1,1-trikloroetan i dizajniran je u skladu s ključnim aspektima MIL-PRF-81309H.

Više od 50 godina, počevši s izumom folije za sprječavanje korozije (VCI), ZERUST[®] je vodeći na tržištu kvalitetnih proizvoda za zaštitu od korozije. Posvećeni smo pružanju stručnih usluga upravljanja korozijom i proširenju raspona rješenja za koroziju za naše klijente. Uz to, ZERUST[®] korisnici imaju pristup podršci na licu mjesta od strane ZERUST[®]/EXCOR[®] predstavnika u više od 70 zemalja. Kao rezultat toga, naši kupci imaju mir kada odaberu ZERUST[®] za upravljanje kontrolom korozije.

Tipična svojstva

Izgled	Tekućina boje jantara na bazi otapala suši se u tanak, mekani film koji istiskuje vodu, ne ostavlja mrlje, ne stvrdnjava se.
Tretiranje metala	Multimetalna
Pokrivenost*	1,6 m ² /l
Debljina mokrog filma (WFT)	50 μm
Sušenje	≈ 60 min. @ 21 °C
VOC sadržaj EPA Metoda 24	Sprej bočica 722 g/L. Aerosol 902 g/L
Plamište ASTM D93	63 °C
Kinematički viskozitet	Kao voda
Kompatibilnost	Budući da je Axxanol [™] 718-ESS samostalna aplikacija za usporavanje korozije koji stvara film na metalnoj površini, VCI možda neće doći do svih metalnih površina, tako da neće pružiti dodatnu zaštitu od korozije. Međutim, ako postoje teško dostupne metalne površine koje nisu obložene Axxanol [™] 718-ESS i nalaze se u zatvorenom kućištu, ZERUST [®] Emiteri mogu se koristiti za pružanje VCI zaštite tim površinama.

*Teorijske procjene pokrivenosti, temeljene na navedenim debljinama mokrog filma (WFT), trebaju se koristiti samo kao smjernica. Ove su procjene generirane na temelju internih laboratorijskih mjerenja premaza proizvoda na ravnom, glatkom materijalu od čelika 1010. Podaci o stvarnoj pokrivenosti varirat će ovisno o stvarnoj uporabi na temelju metode primjene, vrste korištene opreme, geometrije dijela, hrapavosti površine, vremena odvodnje, brzine izvlačenja, gubitka isparavanjem itd.

Ovaj tehnički list pruža opće smjernice za rad, primjenu i uklanjanje. Obratite se svom predstavniku ZERUST[®]/EXCOR[®] za konkretnije preporuke o vašoj primjeni i uvjetima.

Način primjene

- Sprej za zaštitu od korozije na bazi otapala, odmah spreman za upotrebu za primjenu u alakrici i elektronici.
- Tipična temperatura primjene: ambijentalna u većini operacija.
- Pogledajte odjeljak 7 Sigurnosno-tehničkog lista (SDS) za preporuke za sigurno rukovanje.

Nanošenje proizvoda

- Koristiti u postupcima prskanja/sprej.
- Isključite napajanje tijekom nanošenja.

Odstranjivanje proizvoda

- Axxanol[™] 718-ESS može se ukloniti s metalne površine upotrebom otapala tipa mineralnog alkohola i nježnim brisanjem krpom koja ne ostavlja dlačice.

Scan QR for more



product information
and photos

Dostupnost

ZERUST®/EXCOR® Axxanol™ 718-ESS dostupan je kao tekući proizvod odmah spreman za upotrebu. Kontaktirajte svog ZERUST®/EXCOR® predstavnika za informacije o naručivanju.

Kataloški broj	Pakiranje
350-M-00092AC	320 g, aerosol kantica, 12kom/karton
350-M-00092PT	453 g, bočica sa mlaznicom za prskanje, 12kom/karton

Skladištenje

- Čuvajte na hladnom, suhom mjestu i zaštićeno od sunčeve svjetlosti u originalnom pakiranju.
- Optimalna temperatura skladištenja je 10 - 32 °C, rok upotrebe do 2 godine od datuma proizvodnje.
- Proizvod je zapaljiv proizvod, te ga treba skladištiti na odgovarajući način.
- Ponovno zatvorite poklopac spremnika nakon svake uporabe.

Odlaganje

- Odložite u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Mjere predostrožnosti

- Prije upotrebe uvijek dobro protresite.
- Izbjegavajte postavljanje metalnih površina u izravan kontakt s drvetom ili kartonom (izvori vlage i kiseline).
- Nosite osobnu zaštitnu opremu kako je navedeno u Sigurnosno-tehničkom listu (STL).
- Više sigurnosnih informacija potražite u STL-u.

DEKLARACIJA

Ovaj tehnički list i informacije koje sadrži smatraju se točnima na datum tiskanja. Ne daju se nikakve izjave niti jamstva, izričita ili podrazumijevana, u pogledu točnosti ili potpunosti podataka i informacija sadržanih u ovoj publikaciji. Korisnikova je obveza procijeniti i koristiti proizvode na siguran način i unutar opsega navedenog u podatkovnoj tablici te pridržavati se svih primjenjivih zakona i propisa.

OGRANIČENO JAMSTVO

Sve izjave, tehničke informacije i preporuke sadržane ovdje temelje se na provjerama valjanosti i testovima koje je provela tvrtka Northern Technologies International Corporation/Zerust® ili njezini partneri i vjeruje se da su pouzdani, ali njihova točnost ili potpunost nije zajamčena. Jamčimo da naši proizvodi neće imati nedostataka kada budu otpremljeni kupcu. Naša obveza prema ovom jamstvu bit će ograničena na zamjenu proizvoda koji se pokaže neispravnim. Kako bi dobio zamjenski proizvod pod ovim jamstvom, kupac mora obavijestiti Northern Technologies International Corporation/Zerust® ili njegove partnere ili agenta o navedenom nedostatku unutar 3 mjeseca nakon isporuke proizvoda kupcu.

Kupac će platiti sve troškove prijevoza za zamjenske proizvode. Nećemo snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu, gubitak ili štetu nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja proizvoda. I sva financijska potraživanja bit će ograničena na vrijednost prodanih proizvoda.

Korisnik je dužan prije uporabe utvrditi prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu te preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim. Nijedna izjava ili preporuka koja nije ovdje sadržana neće imati nikakvu snagu ili učinak osim u pisanom dokumentu koji je potpisao službenik tvrtke. Prethodno navedeno jamstvo je isključivo i umjesto svih drugih jamstava, izričitih, podrazumijevanih ili zakonskih, uključujući bez ograničenja sva podrazumijevana jamstva o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Ni u kojem slučaju Northern Technologies International Corporation/Zerust® neće biti odgovoran za slučajnu ili posljedičnu štetu. Za sve informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti posjetite www.zerust.com/warranty.

©2013-2021 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Sva prava pridržana. NTIC je vlasnik sljedećih zaštitnih znakova: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Natur-VCI®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 浩乐特, Z-PAK® i boja "žuta". ABRIGO®, UNICO® i VALENO® registrirani su zaštitni znaci EXCOR GmbH, Joint Venture partnera NTIC-a. Northern Technologies International Corp 4201 Woodland Road Circle Pines, MN 55014 USA.

Kontakt u Hrvatskoj:

K, Zagreb d.o.o.

KOROZIJA - ZAGREB d.o.o

Sustavi kontrole korozije, Apsorpcija različenih tekućina

Korozija-Zagreb d.o.o.
Julij Knifera 5
10000, Zagreb

Tel: +385 1 777 43
Mob: +385 91 7818 575
prodaja@korozija.hr
info@korozija.hr
www.korozija.hr