

# VCI dispenser ABRIGO® pad

EXCOR ABRIGO pad na bazi kartona od prirodnih vlakana koji se lako koristi. Posjeduje dokazanu zaštitu od korozije s djelovanjem EXCOR VCI inhibitora.

Podloga od prirodnih vlakana nudi povećavanje emitivne površine inhibitora i bržu fazu djelovanja. EXCOR ABRIGO može biti dodatak proizvodima za zaštitu od korozije Excor® ICT®510-C VCI filma.

U kombinaciji sa postojećim VCI pakiranjem, EXCOR ABRIGO pad može pružiti bržu zaštitu. Međutim, ABRIGO pad može i samostalno štiti od korozije u zatvorenim prostorijama za pakiranje unutar ormara, kućišta, šupljih tijela, strojeva i sl.

EXCOR ABRIGO djeluje sa obje strane, neutralnog je mirisa i suv. Antikorozivna svojstva su u skladu sa TL 8135-002, nivo 3.

EXCOR ABRIGO pad je proizvodi na bazi kartona od prirodnih vlakana težine 400 g/m<sup>2</sup> i debljine 0,95 - 1,10 mm. Dostupan je u različitim dimenzijama.

## PREDNOSTI

Brzo djelovanje zahvaljujući velikoj površini (otvorena struktura)

Dugotrajno otpuštanje VCI-a zahvaljujući visokoj saturaciji inhibitorom

U skladu s TL 8135-0002, razina 3  
Učinkovito s obje strane

Suha

Ne podliježe razvrstavanju prema 1272/2008/EC

Nema opasnosti od dodira s kožom i udisanja kada se koristi prema namjeni

Jednostavno i sigurno za korištenje

### Upravljanje kvalitetom Upravljanje okolišem



## VCI raspon zaštite\*

Lijevano željezo

Čelik

Aluminij

Bakar

Pocinčani čelik

Tip A

\* Naši stručnjaci rado će vas dodatno savjetovati o pojedinim vrstama aktivnih sastojaka i razjasniti koja je vrsta najprikladnija za vaš proizvod.

# VCI dispenser ABRIGO® pad



## DETALJI O PROIZVODU

**Kratak opis** ABRIGO pad je namijenjen za zaštitu metala od korozije izrađen od prirodnog vlaknastog kartona, impregniran otopinom EXCOR VCI inhibitora, obostrano učinkovit, bez mirisa i suh.

**Doziranje** 1 m<sup>2</sup> ABRIGO pad štiti aproksimativno 2 m<sup>3</sup> zatvorenog prostora.

**Vrijeme stvaranja zaštitne atmosfere** 1 m<sup>3</sup> zatvorenog prostora za pakiranje kod temperature 20 °C, cca. 30 minuta. Što je zapakirana roba koju treba zaštititi bliže Abrigo pad, VCI inhibitor korozije imat će kraće vrijeme za uspostavu zaštite od korozije.

**Vrijeme zaštite** Do 2 godine uz pridržavanje uputa za primjenu. Kao dugoročna zaštita od korozije moguća je do 15 godina uz poštivanje uputa za primjenu te specifičnih logističkih i pakirnih zahtjeva.

**Skladištenje** ABRIGO pad može se skladištiti do 2 godine u zatvorenom originalnom pakiranju, zaštićen od izloženosti direktne sunčeve svjetlosti, vlage i prljavštine pod normalnim uvjetima skladištenja.

<b>Tehnički podaci</b>	Standard	Težina	400 g/m <sup>2</sup>
		Debljina	0,95 – 1,10 mm

**Odobrenja** Usporedna su odobrenja osigurana od strane: Audi AG, BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG

## OBLICI ISPORUKE

Standardna širina 1000 mm

Standardne dimenzije:

- Različite dimenzije role i rezane dimenzije po narudžbi
- Moguća opcija samo ljepljivosti

### ZBRINJAVANJE

Može se reciklirati za materijale ili energiju u skladu s lokalnim propisima.

Pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista.

## ZDRAVLJE

Nije potreban monitoring prema TRGS 615 i TRGS 900.

Razvrstavanje nije potrebno prema 1272/2008/EC (CLP Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa).

Dermatološki testovi potvrđuju vrlo dobru kompatibilnost s kožom.

Prikladno za komponente namijenjene za kontakt s hranom.

## Kontakt u HR:

**K. Zagreb d.o.o.**

KOROZIJA - ZAGREB d.o.o.  
Sustavi kontrole korozije, Apsorpcija različenih tekućina

## Korozija-Zagreb d.o.o.

Julija Knifera 5  
10000 Zagreb Hrvatska

Tel.: +385 1 777 43 32  
Mob: +385 91 7818 575  
prodaja@korozija.hr, info@korozija.hr  
www.korozija.hr