



Zerust[®] AxxaClean[™] ICT[®]620-RR

Zerust[®]/Excor[®] AxxaClean[™] ICT[®]620-RR učinkovito je i sigurno* sredstvo za uklanjanje korozije i na teško dostupnim mjestima. AxxaClean[™] ICT[®]620-RR obnavlja zahrdale dijelove. Jednostavno namočite predmete u tekućinu za uklanjanje korozije s metalnih površina. Vrijeme tretmana ovisi o stupnju korozije.

AxxaClean ICT620-RR vraća metale dijelove u stanje bez korozije*, zamjenjujući naporno, abrazivno čišćenje koje može oštetiti površine i ne uspijeva ukloniti hrđu s malih zuba zupčanika, pukotina i drugih teško dostupnih područja. Sredstvo za uklanjanje hrđe djeluje tako da razbija vezu željeznog oksida, a aktivni sastojak reagira samo sa željeznim oksidom i stoga ne šteti drugim metalima ili nemetalima.

Jednostavno namočite korodirane dijelove u ICT620-RR sredstvo za uklanjanje hrđe i isperite deioniziranom vodom. Vrijeme namakanja ovisi o stupnju korozije i varira od nekoliko minuta do cijelog dana. Nakon uklanjanja hrđe zaštitite metale od ponovnog korodiranja Zerust VCI folijama i papirima za pakiranje. Za metale sklone koroziji kao što je lijevano željezo, koristite Zerust sredstvo za sprječavanje hrđe kao što je Axxanol[™] ili Axxatec[™] tekući premaz.

* Dijelovi natopljeni dulje od 24 sata mogu doživjeti promjene izgleda zbog nagrizanja, a ostaci ugljika iz procesa uklanjanja hrđe vidljivi su oko granica zrna i oksidnih inkluzija.

Primjer primjene

Metalni dio koji je korodirao u fazi transporta u inozemstvo nije bio zaštićen Zerust VCI pakiranjem ili sredstvima za zaštitu od korozije djelomično je natopljen u AxxaClean ICT620-RR. Površine uronjene u sredstvo za uklanjanje hrđe čiste su i obnovljene.



► Prednosti

Brzo uklanja jaku hrđu i mrlje

Odmah spreman za upotrebu

Bez VOC-a, CFC-a, silikona ili teških metala

Uklanja potrebu za kompliciranom opremom i jakim kemikalijama

Kompatibilan s većinom metala, obojenim površina, gume i elastomera

Očišćeni metali spremni su za bojanje ili zavarivanje

Komplementarni proizvodi

Zerust VCI Packaging and Diffusers
Axxatec Water-Based RPs
Axxanol Oil-Based RPs
AxxaVis[™] Additives
AxxaWash[™] Cleaners

* Siguran za korištenje i rukovanje. Proizvod nije opasan za ljude ili okoliš prema EU (CLP) ili OSHA HazCom 2012 (US GHS).

Zerust®



AxxaClean™ ICT®620-RR učinkovito uklanja hrđu sa metalnih dijelova čišćenjem uranjanjem.

Technical Data

Usporedba Zerust® AxxaClean™ serija sredstava za uklanjanje korozije

Svojstva	AxxaClean ICT®620-RR	AxxaClean 2048	AxxaClean 3048
Snaga uklanjanja korozije	Lagana do srednja korozija, čak i u pukotinama	Srednja korozija, čak i u pukotinama	Jaka korozija, čak i u pukotinama
Brzina	Usporeno	Umjereno	Brzo
Metali	Željezo	Željezo, mjed, bakar	Željezo, mjed, bakar
Metoda primjene	Uranjanje	Uranjaje, četka, prskanje	Uranjaje, četka
pH	Neutral pH oko 7	pH oko 2.5	pH između 0.5-1.5
Temperature korištenja	21°C ili više	21°C ili više	4°C ili više
Kompatibilnost <24 sata namakanja	Sigurno za metale*, boju, brtve, gumu, plastiku	Sigurno za metale*, boju, brtve, gumu, plastiku	Može oštetiti meke metale*, neke boje i premaze
Odstranjivanje	Nemojte dopustiti da se proizvod osuši na površini. Isperite vodom, osušite i obrišite sav ugljični ostatak.	Nemojte dopustiti da se proizvod osuši na površini. Preporučeno ispiranje DI ili RO vodom. Obrišite i dobro osušite.	Nemojte dopustiti da se proizvod osuši na površini. Preporučeno ispiranje DI ili RO vodom. Obrišite i dobro osušite.
Zaštita od korozije	Potrebna dodatna zaštita od korozije	Pruža zaštitu od brze korozije u kontroliranim okruženjima	Pruža zaštitu od brze korozije u kontroliranim okruženjima
Rok upotrebe i rukovanje	3 godine ako se čuva izvan sunčeve svjetlosti u originalnom pakiranju.	2 godine ako se čuva izvan sunčeve svjetlosti u originalnom pakiranju.	2 godine ako se čuva izvan sunčeve svjetlosti u originalnom pakiranju.

* Testirajte prije uporabe na cinku i kadmiju. Pojednostavi potražite kod svog Zerust predstavnika.

Informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti: Jamčimo da su naši proizvodi u skladu s dokumentiranim specifikacijama kvalitete. Podaci o proizvodu podložni su promjenama bez prethodne najave. Ne dajemo nikakva jamstva bilo koje vrste, izričita ili implicirana u pogledu učinaka korištenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu ili ozljedu). Za sve informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti posjetite www.zerust.com/warranty.

©2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Sva prava pridržana. NTIC je vlasnik sljedećih zaštitnih znakova: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People® i boja "žuta". ABRIGO®, UNICO® i VALENO® registrirani su zaštitni znaci EXCOR GmbH, Joint Venture partnera NTIC-a.

Kontakt u Hrvatskoj:

K. Zagreb d.o.o.

KOROZIJA - ZAGREB d.o.o

Sustavi kontrole korozije, Apsorpcija razlivenih tekućina

Julija Knifera 5 10000, Zagreb

Tel: +385 1 77743 32

Mob: +385 91 7818 575

prodaja@korozija.hr info@korozija.hr

www.korozija.hr

Dodatni info

Idite online na www.zerust.com za usporedbe proizvoda, vodiče za primjenu, video zapise i više.

Kontaktiraj Zerust predstavnika

Posavjetujte se s predstavnikom Zerusta za implementaciju optimalnog, isplativog sustava za sprječavanje korozije u vašem proizvodnom pogonu i opskrbnom lancu.

Dostupnost

Zerust AxxaClean 3048 isporučuje se kao tekući proizvod odmah spreman za upotrebu.

Kataloški broj Pakiranje

350-F-00002GL 3,8l, Kantica

350-F-00002PL 19l Kanistar

350-F-00002DR 208l, Bačva